

Kleine radiaal ventilators van kunststof, directe aandrijving

eenzijdig aanzuigend, van kunststof, voor vervuilde afvoerlucht, voor continu gebruik, zelfdragende vacuümgevormde behuizing naar keuze van PPs / PPs-el, aan zuig- en drukzijde steekmof voor eenvoudige montage in de buisleiding, waaier naar keuze van PPs / PPs-el, gemonteerd op de as met eigen adaptersysteem, stabiele plaatstalen constructie van V2A, voor opname van behuizing en motor, draaistroommotor buiten de transportstroom

Ventilator

Materiaal behuizing	<input type="checkbox"/> PPs, <input type="checkbox"/> PPs-el
Materiaal waaier	<input type="checkbox"/> PPs, <input type="checkbox"/> PPs-el
Ventilatorhuis positie	LG
Aanzuigdiameter	75 mm
Wijze van aandrijven	Directe aandrijving
Capaciteit m ³ /h
Statische druk Pa
Temperatuur °C
Geluidsdruk in 3m dB(A)
Toerental waaier min ⁻¹
Rendement mechanisch %
Opgenomen asvermogen kW
Ex-uitvoering	<input type="checkbox"/>
Ex-Zone binnen	Zone ... / Cat. ...
Ex-Zone buiten	Zone ... / Cat. ...
Druppeltjes uitgesloten	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee

Motor

Toerental min ⁻¹
Motorvermogen kW
Nominale stroom A
Bedrijfsspanning V
Netfrequentie Hz
Veiligheidsklasse	IP ...
PTC-element
Motor type
Ex-uitvoering	Ex ...

Gewicht Ventilator kg
Gewicht Motor kg
Totaal gewicht kg

Opties/Toebehoren

ventilatorstoel uitvoering	V2A 1.4301 <input type="checkbox"/> Vloerbevestiging, <input type="checkbox"/> plafondmontage
Verplichte toebehoren	<input type="checkbox"/> Trillingsdemper of <input type="checkbox"/> Klokvormige trillingsdemper, <input type="checkbox"/> Werkschakelaar, <input type="checkbox"/> Gaasrooster
Optioneel toebehoren	<input type="checkbox"/> Frequentieregelaar

Edite 2026 • Wijzigingen voorbehouden • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Holland B.V.
Kunststof apparatenbouw • Larenweg 56 • NL-5234 KC 's-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73 641 83 15 • verkoop@colasit.nl
www.colasit.nl

Competence in plastics. Worldwide.

