

Hogedruk radiaal ventilatoren van kunststof, directe aandrijving

eenzijdig aanzuigend, voor vervuilde afvoerlucht, voor continu gebruik, gelast, zelfdragend huis naar keuze van PP / PPs / PPs-el / PE / PVC / PVDF, splinterbescherming voor maximale veiligheid, leidingaansluiting aan zuigzijde rond voor manchet, aan drukzijde rond met flens, waaier met achterwaarts gebogen schoepen naar keuze uit PP / PPs / PPs-el / PVDF, krachtoverbrenging door middel van vormsluitende, stabiele plaatstalen constructie naar keuze in verzinkte / VA-uitvoering, voor opname van behuizing en motor, draaistroommotor buiten de transportstroom

Ventilator

Materiaal behuizing	<input type="checkbox"/> PP, <input type="checkbox"/> PPs, <input type="checkbox"/> PPs-el, <input type="checkbox"/> PE, <input type="checkbox"/> PVC, <input type="checkbox"/> PVDF
Materiaal waaier	<input type="checkbox"/> PP, <input type="checkbox"/> PPs, <input type="checkbox"/> PPs-el, <input type="checkbox"/> PVDF
Ventilatorhuis positie	LG / RD
Aanzuigdiameter mm
Wijze van aandrijven	Directe aandrijving
Capaciteit m ³ /h
Statische druk Pa
Temperatuur °C
Geluidsdruk in 3m dB(A)
Toerental waaier min ⁻¹
Rendement mechanisch %
Opgenomen asvermogen kW
Ex-uitvoering	<input type="checkbox"/>
Ex-Zone binnen	Zone ... / Cat. ...
Ex-Zone buiten	Zone ... / Cat. ...
Druppeltjes uitgesloten	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee

Motor

Toerental min ⁻¹
Motorvermogen kW
Nominale stroom A
Bedrijfsspanning V
Netfrequentie Hz
Veiligheidsklasse	IP ...
PTC-elemen
Motor type
Ex-uitvoering	Ex ...
Gewicht Ventilator kg
Gewicht Motor kg
Totaal gewicht kg

Opties/Toebehoren

Ventilatorstoel uitvoering	<input type="checkbox"/> Verzinkt, <input type="checkbox"/> V2A 1.4301, <input type="checkbox"/> V4A 1.4404
Verplichte toebehoren	<input type="checkbox"/> Trillingsdemper, <input type="checkbox"/> Werkschakelaar, <input type="checkbox"/> Manchetten of <input type="checkbox"/> Gaasrooster
Optioneel toebehoren	<input type="checkbox"/> Condensaataftap, <input type="checkbox"/> Frequentieregelaar <input type="checkbox"/> Motorafdekking, <input type="checkbox"/> Naafafdichting

Edite 2026 • Wijzigingen voorbehouden • Copyright by COLASIT AG Spiez

Hogedruk radiaal ventilatoren van kunststof, v-snaaraandrijving

eenzijdig aanzuigend, voor vervuilde afvoerlucht, voor continu gebruik, gelast, zelfdragend huis naar keuze van PP / PPs / PPs-el / PE / PVC / PVDF, splinterbescherming voor maximale veiligheid, leidingaansluiting aan zuigzijde rond voor manchet, aan drukzijde hoekig met flens, waaier met achterwaarts geplaatste schoepen, naar keuze uit PP / PPs / PPs-el / PVDF, krachtoverbrenging via genormeerde Taperlock-spanbus of vormsluitend, stabiele plaatstalen constructie, naar keuze in verzinkte / VA-uitvoering, voor opname van behuizing, motor en de complete riemaandrijving, riemafscherming, draaistroommotor buiten de transportstroom

Ventilator

Materiaal behuizing	<input type="checkbox"/> PP, <input type="checkbox"/> PPs, <input type="checkbox"/> PPs-el, <input type="checkbox"/> PE, <input type="checkbox"/> PVC, <input type="checkbox"/> PVDF
Materiaal waaier	<input type="checkbox"/> PP, <input type="checkbox"/> PPs, <input type="checkbox"/> PPs-el, <input type="checkbox"/> PVDF
Ventilatorhuis positie	LG / RD
Aanzuigdiameter mm
Wijze van aandrijven	V-snaaraandrijving
Capaciteit m ³ /h
Statische druk Pa
Temperatuur °C
Geluidsdruk in 3m dB(A)
Toerental waaier min ⁻¹
Rendement mechanisch %
Opgenomen asvermogen kW
Ex-uitvoering	<input type="checkbox"/>
Ex-Zone binnen	Zone ... / Cat. ...
Ex-Zone buiten	Zone ... / Cat. ...
Druppeltjes uitgesloten	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nee

Motor

Toerental min ⁻¹
Motorvermogen kW
Nominale stroom A
Bedrijfsspanning V
Netfrequentie Hz
Veiligheidsklasse	IP ...
PTC-element
Motor type
Ex-uitvoering	Ex ...
Gewicht Ventilator kg
Gewicht Motor kg
Totaal gewicht kg

Opties/Toebehoren

Ventilatorstoel uitvoering	<input type="checkbox"/> Verzinkt, <input type="checkbox"/> V2A 1.4301, <input type="checkbox"/> V4A 1.4404
Verplichte toebehoren	<input type="checkbox"/> Trillingsdemper, <input type="checkbox"/> Werkschakelaar, <input type="checkbox"/> Manchetten of <input type="checkbox"/> Gaasrooster
Optioneel toebehoren	<input type="checkbox"/> Condensaataftap, <input type="checkbox"/> Frequentieregelaar <input type="checkbox"/> Motorafdekking, <input type="checkbox"/> Naafafdichting

Edite 2026 • Wijzigingen voorbehouden • Copyright by COLASIT AG Spiez